

Программа для ЭВМ «ШЕРП. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 3.0»

Руководство по развертыванию системы

Москва, 2024

Содержание

1	Общие сведения	4
1.1	Компоненты Системы	4
1.2	Назначение и цель создания Системы	4
1.3	Минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению, на котором предполагается эксплуатация Системы	4
1.3.1	Требования к оборудованию и программному обеспечению сервера приложений	4
1.3.2	Требования к клиентскому оборудованию и программному обеспечению	5
1.3.3	Требования к каналам связи	5
1.4	Требования к серверным компонентам Системы	5
2	Базовая установка Системы	6
2.1	Подготовка инфраструктуры	6
2.1.1	Подготовка Сервера приложений	6
2.1.2	Подготовка Сервера web-приложений	6
2.1.3	Подготовка кластера СУБД PostgreSQL	7
2.2	Установка системы	7
2.2.1	Установка ядра Платформы и файлов Системы	7
2.2.2	Настройка параметров Сервера приложений	8
2.2.3	Обработка ошибок процесса установки Системы	8
2.2.4	Запрос лицензионного ключа	8
2.3	Установка web-приложения	9
2.3.1	Загрузка образов Docker контейнеров	9
2.3.2	Пример конфигурации, сетевая доступность компонент	10
2.3.3	Установка web-приложений Системы	12
2.3.4	Генерация конфигурационных файлов web-приложений	13
2.3.5	Запуск web-приложений Системы	13

1 Общие сведения

1.1 Компоненты Системы

В состав решения на базе информационной системы «Шерп. Управление имуществом 3.0» входят:

- Платформа – программный комплекс «Технологическая платформа Шерп 3.0» (далее Платформа), предназначенный для создания и функционирования прикладных информационных систем.
- Система – Информационная система «Шерп. Управление имуществом 3.0» (далее Система), развернутая как прикладной модуль на базе Платформы.
- Сервер приложений – сервер, на котором устанавливается ПО службы ядра Платформы и модули Системы.
- Сервер web-приложений - сервер, на котором устанавливается ПО web-приложений Системы.
- Сервер БД – сервер, на котором развернут кластер (экземпляр) СУБД PostgreSQL, предназначенный для работы технологических и прикладных БД Системы.

1.2 Назначение и цель создания Системы

Информационная система «Шерп. Управление имуществом 3.0» функционирует как прикладное приложение на базе «Технологической платформы Шерп 3.0».

Система поставляется как прикладной модуль вместе с инсталляционным пакетом Платформы. В процессе установки Системы разворачивается ПО ядра Платформы и модули Системы.

Система состоит из трех основных компонентов:

- служб ядра Платформы и модулей Системы;
- набора web-приложений фронтенда и бэкенда Системы;
- кластера (экземпляра) СУБД PostgreSQL для хранения технологических и прикладных баз данных Системы.

Эти компоненты, в зависимости от требований к производительности и условий инсталляции, могут быть развернуты как на одном, так и на разных серверах.

Рекомендации по настройке сетевой инфраструктуры и назначении портов для компонентов Системы приведены в Таблица 10.

1.3 Минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению, на котором предполагается эксплуатация Системы

1.3.1 Требования к оборудованию и программному обеспечению

Требования к техническим характеристикам оборудования для Сервера приложений без учета совместного развертывания с другими серверными компонентами Системы и другого ПО приведены в таблице ниже:

Таблица 1

Характеристика	Рекомендуемое значение
Процессор, частота ГГц * кол-во	2 * 1
Память, ГБ	4
Объем диска, ГБ	10

Требования к техническим характеристикам оборудования для Сервера web-приложений без учета совместного развертывания с другими серверными компонентами Системы приведены в таблице ниже.

Таблица 2

Характеристика	Рекомендуемое значение
----------------	------------------------

Процессор, частота ГГц * кол-во	2 * 1
Память, ГБ	4
Объем диска, ГБ	10

Требования к общесистемному программному обеспечению приведены в таблице ниже.

Таблица 3

Тип ПО	Название продукта
Операционная система	Astra Linux, Red OS, Debian, ALT Linux
СУБД	PostgreSQL не ниже версии 14. можно использовать другие редакции (например, Postgres Pro), базирующиеся на PostgreSQL 14 и выше
Программная платформа	Платформа с открытой лицензией .NET 6

1.3.2 Требования к клиентскому оборудованию и программному обеспечению

Требования к техническим характеристикам клиентского оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 4

CPU (МГц)	RAM (Мб)	HDD (Мб)	Разрешение монитора
2000	4096	1024	1680x1050

Состав системного программного обеспечения клиентского оборудования для работы web-клиента приведен в таблице ниже.

Таблица 5

Тип ПО	Название
Операционная система	ОС семейства Linux: Astra Linux, Red OS, Debian, ALT Linux; ОС Windows 8 и выше
WEB-браузер	Яндекс Браузер, Opera, Firefox, Chromium

1.3.3 Требования к каналам связи

Требования к каналам связи при организации работы пользователей по локальной сети приведены в таблице ниже.

Таблица 6

Скорость
100 Мбит или выше

Требования к каналам связи при организации работы пользователей через Интернет приведены в таблице ниже.

Таблица 7

Скорость Интернет-соединения	
Оптимальная	Допустимая
20 Мбит или выше	не менее 10 Мбит

1.4 Требования к серверным компонентам Системы

Для развертывания компонентов Системы необходимы Сервер приложений, на котором устанавливается службы ядра Платформы и модули Системы, Сервер web-приложений, на котором устанавливаются web-приложения Системы, и Сервер БД, на котором установлен кластер (экземпляр) СУБД PostgreSQL для разворачивания баз данных Системы. Эти компоненты могут быть установлены как на разных серверах, так и на одном сервере.

Выполнение ряда действий в процессе развертывания Системы потребует наличия прав локального администратора (*sudo*) для Сервера приложений и Сервера web-приложений.

Следует учесть, что для каждого экземпляра Системы необходим отдельный кластер (экземпляр) PostgreSQL. Если на выбранном при установке кластере (экземпляре) PostgreSQL уже присутствуют базы данных, совпадающие по именам с базами данных Системы, они могут быть удалены в процессе установки.

Создание баз данных и ролей в процессе развертывания Системы производятся от имени учетной записи кластера (экземпляра) СУБД PostgreSQL с правами *superuser*.

2 Базовая установка Системы

2.1 Подготовка инфраструктуры

Дистрибутив системы «Шерп. Управление имуществом 3.0» поставляется в виде двух tar архивов:

- **ui3-app-server-xx-xx-xx.tar** – инсталляционный пакет ядра Платформы и модули Системы;
- **ui3-web-app-xx-xx-xx.tar** – инсталляционный пакет с образами web-приложений Системы их конфигурационными файлами.

Имена файлов дистрибутива в конкретной поставке могут отличаться от приведенных выше. Символы «*xx-xx-xx*» в именах файлов обозначают версию сборки Системы.

Для развертывания Системы и корректировки конфигурационных файлов приложений зафиксируйте доменные имена и/или IP-адреса ключевых серверных компонентов Системы:

- **«app-server-host»** далее по тексту документа и в шаблонах конфигурационных файлов вхождение этой строки обозначает доменное имя или IP-адрес Сервера приложений;
- **«web-app-host»** далее по тексту документа и в шаблонах конфигурационных файлов вхождение этой строки обозначает доменное имя или IP-адрес Сервера web-приложений;
- **«db-server-host»** и **«db-server-port»** далее по тексту документа и в шаблонах конфигурационных файлов вхождение этих строк обозначают доменное имя или IP-адрес и порт кластера СУБД PostgreSQL используемого для развертывания Системы.

2.1.1 Подготовка Сервера приложений

Для корректной установки Системы на Сервере приложений необходимо установить среду выполнения ASP.NET Core Runtime 6 – пакет *aspnetcore-runtime-6.0*. С полной инструкцией по установке пакета можно ознакомиться в документации, выбранной для развертывания Сервера приложений операционной системы или на сайте разработчика .NET <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/install/linux>.

Если кластер СУБД PostgreSQL развернут на отличном от Сервера приложений (другом) сервере, может потребоваться дополнительно установить на Сервере приложений пакет *libpq* соответствующий версии выбранной СУБД PostgreSQL предоставляемый для используемого для инсталляции дистрибутива Linux.

2.1.2 Подготовка Сервера web-приложений

Web-приложения Системы поставляются в виде мультиконтейнерного Docker-приложения. Для его настройки и запуска используется инструмент Docker Compose. На Сервере web-приложений должны быть установлены Docker и Docker Compose.

2.1.2.1 Установка пакетов Docker и Docker Compose

Необходимо проверить, установлен ли Docker на сервере. Для этого выполните команды:

```
sudo docker -version
sudo docker-compose -version
```

Если команды не возвращают версию установленного пакета, тогда необходимо выполнить установку пакетов:

- Для docker пакеты docker.io;
- Для docker-compose пакеты docker-compose.

С полной инструкцией по установке можно ознакомиться на официальном сайте Docker - <https://docs.docker.com/engine/install/>.

2.1.2.2 Установка пакета dos2unix

Необходимо проверить наличие на сервере утилиты dos2unix используемой при генерации конфигурационных файлов web-приложений. Для этого выполните команду: dos2unix -V.

Если команды не возвращают версию установленного пакета, тогда необходимо выполнить установку пакета dos2unix.

2.1.3 Подготовка кластера СУБД PostgreSQL

Перед началом развёртывания Системы необходимо на Сервере БД развернуть и настроить кластер (экземпляр) СУБД PostgreSQL и обеспечить возможность подключения к нему со стороны Сервера приложений (руководство по разворачиванию СУБД PostgreSQL см. на официальных ресурсах поставщиков ОС и редакций СУБД PostgreSQL).

2.2 Установка системы

2.2.1 Установка ядра Платформы и файлов Системы

На Сервере приложений создайте каталог установки Системы, например, здесь и далее по тексту **/srv/ui3-appserver**.

Создайте каталог дистрибутива Системы, например, здесь и далее по тексту **/tmp/ui3-appserver-distr**

Сохраните архив **ui3-app-server-xx-xx-xx.tar** с инсталляционным пакетом ядра Платформы и файлами Системы, в каталоге дистрибутива Системы.

Перейдите в каталог дистрибутива Системы.

Распакуйте архив при помощи следующей команды:

```
tar xvf ui3-app-server-xx-xx-xx.tar
```

Выдайте разрешение на запуск Программы установки Системы Setup

```
sudo chmod +x Setup
```

Запустите Программу установки

```
sudo ./Setup
```

Программа установки выведет приветствие и запросит режим установки. Следует ввести «1»:

Загрузка конфигурации

Sherp 3.0

Выберите действие:

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| [1] | - Установка платформы. Версия 517. |
| [2] | - Обновление платформы. Версия 517. |
| [0] | - Выход |

1.

Для настройки подключения к СУБД необходимо указать доменное имя или IP-адрес Сервера БД и номер порта выбранного кластера (экземпляра) PostgreSQL. PostgreSQL по умолчанию использует порт 5432, но в вашей конфигурации это может быть другое значение:

Ведите имя сервера PostgreSQL:

db-server-host

Ведите порт сервера PostgreSQL:

db-server-port

Укажите имя и пароль учетной записи PostgreSQL, которая будет использоваться для разворачивания и настройки баз данных Платформы и Системы. Учетная запись должна обладать правами superuser.

Ведите логин:

postgres

Ведите пароль:

*********.

2.2.2 Настройка параметров Сервера приложений

В установки необходимо указать параметры Сервера приложений.

Таблица 8

Параметр	Описание	Пример
Каталог установки	Каталог, в которой будет установлена Система. Обычно, размещается внутри каталога /srv.	/srv/ui3-appserver
Каталог запуска	<i>Данный параметр не используется, нужно оставить значение по умолчанию без изменений.</i>	%USERPROFILE%\Client
Имя службы сервера	Имя сервиса (юнита linux) для работы сервера приложений. Для удобства рекомендуем называть юнит так же, как и каталог установки Сервера приложений в /srv	ui3-appserver
Номер порта службы	Номер порта, по которому будет выполняться подключение к службе ядра Платформы. Обычно используется диапазон 9000 - 10000	9801

Ведите каталог установки:

/srv/ui3-appserver

Ведите каталог запуска, куда будут распаковываться файлы клиента:

%USERPROFILE%\Client

Ведите имя службы сервера:

ui3-appserver

Ведите номер порта для соединения со службой сервера:

9801

2.2.3 Обработка ошибок процесса установки Системы

При возникновении ошибки информация о ней будет выведена на экран. После устранения причины возникновения ошибки необходимо заново запустить процесс установки Системы.

2.2.4 Запрос лицензионного ключа

После установки Системы необходимо запросить файл ключа, выполнив следующие команды:

- перейти в каталог установки Системы,
 - выдать разрешение на запуск программы Setup
- ```
sudo chmod +x Setup
```
- запустить Setup с ключом -r
- ```
sudo ./Setup -r
```

После запроса информации об организации сформируется файл запроса ключа «MachineInfo.xml», который сохранится в каталоге установки Системы.

Это файл передается поставщику Системы для генерации ключа (файла «Key.xml»).

После получения ключа файл «Key.xml» копируется в каталог установки Системы.

2.3 Установка web-приложения

2.3.1 Загрузка образов Docker контейнеров

Для загрузки образов выполните следующие действия.

- На Сервере web-приложений сохраните архив **ui-web-app -xx-xx-xx.tar** с docker-образами web-приложений Системы и их конфигурационными файлами в новом каталоге установки web-приложений, например, **/srv/ui3-web-app**;
 - Перейдите в каталог установки web-приложений;
 - Распакуйте дистрибутив при помощи следующей команды:
- ```
tar xvf ui3-web-app- xx-xx-xx.tar
```

В результате распаковки архива в каталоге установки web-приложений будет создана структура каталогов web-приложений Системы с шаблонами файлов конфигураций web-приложений, шаблон файла docker-compose.yml и архив с docker-образами web-приложений Системы.

Получить docker-образы web-приложений Системы можно либо автоматически из репозитория разработчика Системы через Интернет, либо загрузив их из предоставленного в составе дистрибутива архива.

В случае получения образов в составе дистрибутива, они будут находиться в архиве **ui3-images-xx-xx-xx.tar**, расположенному в каталоге установки web-приложений.

Загрузите в docker образы приложений из этого архива с помощью команды docker load:

```
sudo docker load<ui3-images-xx-xx-xx.tar
```

Отобразите список загруженных в docker образов с помощью команды docker images – эта информация потребуется далее для настройки конфигурационного файла docker-compose:

```
sudo docker images
```

Дальнейшая установка потребует заполнения настроечного файла параметров конфигурации web-приложений. Список web-приложений (сервисов) необходимых для Системы их параметры приведены в таблице ниже.

Таблица 9

| Web-приложение  | Обязательный | Секция docker-compose (services) | Образ (image)                     | Каталог               | Файлы конфигурации |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Основной клиент | +            | platform-client-web              | platform-client-web:version_x.y.z | platform-client-files | config.json        |

|                                      |   |                             |                                             |                               |                                             |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Основной сервер                      | + | platform-server-web         | platform-server-web:version_x.y.z           | platform-server-files         | appsettings.json                            |
| Конфигурационный сервер              | + | platform-configurations-web | platform-configurations-web:version_x.y.z   | platform-configurations-files | appsettings.json                            |
| Сервер аналитики                     | + | platform-configurations-web | platform-server-analytics-web:version_x.y.z | platform-analytics-files      | appsettings.json                            |
| Web-клиент для пользовательских форм | + | ui3-forms                   | ui3-forms-client-web:version_x.y.z          |                               | блок environment в файле docker-compose.yml |
| Сервисы пользовательских форм        | + | ui3-service-form-server     | ui3-service-form-server-web:version_x.y.z   |                               | блок environment в файле docker-compose.yml |

### 2.3.2 Пример конфигурации, сетевая доступность компонент

Для планирования сетевой доступности и конфигурационных файлов web-приложений можно рассмотреть следующий пример конфигурации Системы:

- Адрес хоста Сервера приложений (app-server-host):  
FQFN app-server-01.somedomain.local, IP адрес 192.168.22.50
- Адрес хоста Сервера web-приложений (web-app-host):  
FQFN web-app-server-01.somedomain.local, IP адрес 192.168.22.51
- Адрес хоста Сервера баз данных (db-server-host)  
FQFN db-server-01.somedomain.local, IP адрес 192.168.22.52.

Для такой конфигурации хостов администратору нужно задать назначение портов для служб ядра Платформы, web-приложений Системы и СУБД и обеспечить сетевую доступность компонентов Системы как в Табл. 11

Таблица 10

| Компонента                           | Краткое описание                                     | Хост            | Порт  | Пример URI                                      | Сетевая доступность со стороны |                         |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                      |                                                      |                 |       |                                                 | Web-браузера                   | Приложения Web сервисов | Сервисы ядра |
| Службы ядра Платформы                | Взаимодействие со службой ядра Платформы             | app-server-host | 9801  | http://app-server-01.somedomain.local:9801      |                                | +                       |              |
| Службы ядра Платформы                | Взаимодействие с сервисом уведомлений ядра Платформы | app-server-host | 9802  | http://app-server-01.somedomain.local:9802      |                                | +                       |              |
| Основной web-клиент                  | Взаимодействие с Основным web-клиентом               | web-app-host    | 28400 | http://web-app-server-01.somedomain.local:28400 | +                              |                         |              |
| Основной web-сервер                  | Взаимодействие с Основным web-сервером               | web-app-host    | 28420 | http://web-app-server-01.somedomain.local:28420 | +                              |                         | +            |
| Конфигурационный сервер              | Взаимодействие с сервером конфигураций               | web-app-host    | 28421 | http://web-app-server-01.somedomain.local:28421 | +                              |                         |              |
| Сервер аналитики                     | Взаимодействие с сервером аналитики                  | web-app-host    | 28422 | http://web-app-server-01.somedomain.local:28422 | +                              |                         |              |
| Web-клиент для пользовательских форм | Взаимодействие с web-клиентом пользовательских форм  | web-app-host    | 28440 | http://web-app-server-01.somedomain.local:28440 | +                              |                         |              |
| Сервисы пользовательских форм        | Взаимодействие с сервисами пользовательских форм     | web-app-host    | 16450 | http://web-app-server-01.somedomain.local:16450 | +                              |                         | +            |
| Сервер баз данных                    | Взаимодействие компонентов Платформы с СУБД          | db-server-host  | 5432  | Server= db-server-01.somedomain.local;Port=5432 |                                | +                       | +            |

### **2.3.3 Установка web-приложений Системы**

В следующих разделах описаны необходимые для базовой установки Системы параметры настроечного файла для генерации по шаблонам файла docker-compose.yml и файлов конфигураций для каждого из web-приложений.

Корректировку настроечного файла ui3-var.env, расположенного в каталоге установки web-приложений, можно выполнить, например, в редакторе nano:

```
nano ui3-var.env
```

#### **2.3.3.1 Актуализация версий docker образов web-приложений**

Для актуализации версий проверяется соответствие версий docker-образов, загруженных из предоставленного архива (результат исполнения команды docker images, значение полей “REPOSITORY” и “TAG”), значениям соответствующих переменных настроечного файла *ui3-var.env* :

```
PLATFORM_CLIENT_IMAGE=platform-client-web:version_1.6.18
PLATFORM_SERVER_IMAGE=platform-server-web:version_1.6.18
PLATFORM_CONFIG_IMAGE=platform-server-configurations-web:version_1.6.2
PLATFORM_ANALYTICS_IMAGE=platform-server-analytics-web:version_1.6.3
UI3_PAGE_BUILDER_IMAGE =ui3-page-builder-client-web:version_0.0.35
UI3_FORMS_CLIENT_IMAGE = ui3-userforms-client-web:version_0.0.11
```

При необходимости корректируются значения переменных и сохраняются изменения настроечного файла.

#### **2.3.3.2 Настройка параметров DNS**

В случае использования для доменных имен для серверных компонентов Системы укажите адреса DNS серверов вашей сети в значениях соответствующих переменных настроечного файла ui3-var.env :

```
DNS1=192.168.1.1
DNS2=192.168.2.1
```

Сохраните изменения настроечного файла.

#### **2.3.3.3 Актуализация имен и адресов серверных компонентов Системы**

Для актуализации имен адресов серверных компонент заменяются значения соответствующих переменных настроечного файла ui3-var.env «DB\_SERVER\_HOST», «DB\_SERVER\_PORT», «APP\_SERVER\_HOST» и «WEB\_APP\_HOST» на актуальные для вашей инсталляции значения доменных имен и/или IP адресов и портов для соответствующих серверных компонентов Системы.

При необходимости измените заданные по умолчанию порты web-приложений Системы:

```
DB_SERVER_HOST=db-server-host
DB_SERVER_PORT=db-server-port
APP_SERVER_HOST=app-server-host
WEB_APP_HOST=web-app-host
WEB_CLIENT_PORT=28400
WEB_SERVER_PORT=28420
WEB_CONFIGURATIONS_PORT=28421
WEB_ANALYTICS_PORT=28422
UI3_PAGE_BUILDER_PORT=28440
UI3_FORMS_CLIENT_PORT=16450
```

Сохраните изменения настроечного файла.

#### 2.3.4 Генерация конфигурационных файлов web-приложений

После выполнения и сохранения всех необходимых настроек настроечного файла *ui3-var.env* выполните генерацию по шаблонам конфигурационных файлов web-приложений. Для этого перейдите в каталог установки web-приложений, выдайте разрешение на запуск скрипта *ui3-conf-gen.sh*:

```
sudo chmod +x ui3-conf-gen.sh
```

Выполните скрипт:

```
sudo ./ui3-conf-gen.sh
```

#### 2.3.5 Запуск web-приложений Системы

После успешной генерации конфигурационных файлов web-приложений из каталога установки web-приложений, в котором находится файл *docker-compose.yml*, выполните команду для запуска всех контейнеров web-приложений Системы:

```
sudo docker-compose up -d
```

Для начала работы с Системой откройте Web-браузер и укажите в строке адреса url клиента приложения <http://web-app-host: 28400>.

В окне «Авторизация» введите логин и пароль пользователя Системы по умолчанию:

- логин: test\_user
- пароль: Kpd6d.fR2z-1h!8ASbC%Q

В окне браузера откроется страница web-приложения.